

〔6券種カード販売機〕

K235

選べる機能 &
スリムなデザイン

幅わずか

40cm


カード販売価格を自由に設定※でき、
最大6券種まで販売可能。
しかも場所を取らないコンパクトサイズ。
ゴルフ練習場、カットハウス、バッティングセンターなど
お客さまの業態に合わせてお選びください。
※カード1枚の販売価格設定幅：¥10～¥50,000

	使用金種	販売価格設定
製品 ライン ナップ	ロースペック C2	¥1,000 } ¥50,000
	ミドルスペックM C2M	¥10 } ¥50,000
	ミドルスペックB C2B	¥1,000 } ¥50,000
	ハイスペック C2MB	¥10 } ¥50,000

販売
カード
数

全機種
標準 2券種

最大6券種まで
増設可能(オプション)



※販売カード数は、3券～6券種にも変更可能(オプション) ※紙カードも対応可能(オプション)

 **KYONAN**



仕様区分		ロースペック		ミドルスペックM		ミドルスペックB		ハイスペック	
型番		C2		C2M		C2B		C2MB	
寸法	使用金種	紙幣(1000円・2000円・5000円・10000円)		紙幣(1000円・2000円・5000円・10000円) 硬貨(10円・50円・100円・500円)		紙幣(1000円・2000円・5000円・10000円)		紙幣(1000円・2000円・5000円・10000円) 硬貨(10円・50円・100円・500円)	
	本体寸法(架台含む)	400mm(W) × 300mm(D) × 1500mm(H)							
	底板	550mm(W) × 600mm(D)							
重量	本体(架台含む)	約46Kg		約48Kg		約53Kg		約55Kg	
	架台(標準)	約10kg							
	底板(標準)	約10kg							
カード払出	カード払出機(標準)	2券種							
	オプション	3券種～6券種追加搭載可能							
	カード搭載枚数(標準)	300枚							
	カードサイズ(標準)	サイズ54mm×85.6mm・カード厚み0.20mm～0.26mm							
	カードサイズ変更オプション	カード厚変更機構付ディスペンサー カードサイズ50mm～88mm・カード厚 0.23～0.75mm対応(一部紙カード対応可)							
	着脱方式	ワンタッチ着脱(券種追加時、自動認識)							
紙幣受入	販売価格設定	1000円～50000円 (※¥1000単位)		10円～50000円 (※¥10単位)		1000円～50000円 (※¥1000単位)		10円～50000円 (※¥10円単位)	
	受入れ金額	10000円札/5000円札/2000円札/1000円札 ※2							
	受入れ収納枚数	約200枚(流通紙幣)							
	収納状態	10000円札/5000円札/2000円札/1000円札混合収納							
	エスクリ機能	簡易エスクリ対応(現物 1枚エスクリ)							
	脱着方式	コネクターによる脱着							
硬貨受入／払出	受入硬貨	――		500円硬貨/100円硬貨/ 50円硬貨/10円硬貨		――		500円硬貨/100円硬貨/ 50円硬貨/10円硬貨	
	釣銭保留枚数	――		500円硬貨…約65枚/100円硬貨…約76枚/ 50円硬貨…約79枚/10円硬貨…約90枚		――		500円硬貨…約65枚/100円硬貨…約76枚/ 50円硬貨…約79枚/10円硬貨…約90枚	
	SUBチューブ	――		100円硬貨…約85枚/10円硬貨…約94枚		――		100円硬貨…約85枚/10円硬貨…約94枚	
	脱着方式	――		コネクターによる脱着		――		コネクターによる脱着	
紙幣払出	払出金額	――		――		1000円紙幣			
	紙幣分離方式	――		――		ローラーフリクション方式			
	払出速度	――		――		3秒(10枚一括払出し時)			
	リジェクト方式	――		――		ローラー送り一括リジェクト			
	紙幣収納枚数	――		――		約600枚(流通紙幣)			
	リジェクトBOX容量	――		――		約50枚(流通紙幣)			
	ニアエンブティ	――		――		約30枚(流通紙幣)			
	紙幣払出方向	――		――		長手表裏4方向			
印刷(プリンター)標準	脱着方式	――		――		コネクターによる脱着			
	印字方法	感熱ラインドット方式							
	印字幅	58mm							
	ロール紙	最大外径 φ50mmロール紙長さ28m (領収書約300枚)							
表示部	印字内容	領収書発行(領収書発行ボタン) メンテナンスモード各種印字(売上・入出金記録他)							
	LEDランプ	つり切れLED(赤)・紙幣受付禁止LED(赤)							
	表示	210ドットLED表示(数字6桁相当)							
	売上集計	直近、各12ヶ月毎の売上の自動集計対応							
防犯ブザー 標準		電源断及びこじ開け対応ブザー ※3							
電源		AC100V 50/60Hz							
消費電力	待機時	約9W		約11W		約13W		約14W	
	動作時	約15W		約22W		約30W		約35W	
LAN対応		LAN接続可能(オプション)※要相談							
USBメモリ対応		USBメモリ接続可能(オプション)※要相談							
設置条件		屋内							

※1 カードサイズ及びカード材質については問合せください ※2 設定により各金種受入許可・禁止設定可能 ※3 プザー停止キーは付属しておりません
※C2タイプは返金不可、C2Mタイプは5000円以上にて条件付きで返金可

代理店

株式会社アイタック
東京都千代田区神田須田町1-18アーバンスクエア神田ビル
TEL 03-3255-3988 FAX 03-3255-3980

製造元



協南精機株式会社 www.kyonanseiki.co.jp
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1 TEL:055-278-5000